

FIȘĂ TEHNICĂ

CABLU ANTIGIRATORIU CU TOROANE COMPACTATE EXECUȚIE CONFORMĂ CU EN 12385-4


Acoperire anticorozivă: **Zincare cf. EN 10264-2 clasa B**

Toroane: **Compactate**

Înfășurare toroane: **Paralel dreapta**


La cerere: ***Paralel stânga**

Clasa de rezistență a sârmelor: **2160 N/mm²**




28xK7
196 fire/wires

Cod Code	Diametru cablu Rope diameter mm	Greutate specifică Weight for meter kg	Sarcina minimă de rupere MBL	
			kN	kg
IAHA196K100F	10	0,49	99,00	10095
IAHA196K110F	11	0,59	119,80	12216
IAHA196K120F	12	0,71	142,60	14541
IAHA196K130F	13	0,83	167,30	17060
IAHA196K140F	14	0,96	194,00	19782
IAHA196K150F	15	1,10	222,80	22719
IAHA196K160F	16	1,25	253,40	25840
IAHA196K170F	17	1,42	286,10	29174



32xK7
224 fire/wires

Cod Code	Diametru cablu Rope diameter mm	Greutate specifică Weight for meter kg	Sarcina minimă de rupere MBL	
			kN	kg
IAHA224K180F	18	1,59	317,60	32386
IAHA224K190F	19	1,77	353,90	36088
IAHA224K200F	20	1,96	392,20	39993
IAHA224K210F	21	2,16	432,40	44093
IAHA224K220F	22	2,38	474,50	48386
IAHA224K230F	23	2,60	518,60	52882
IAHA224K240F	24	2,83	564,70	57583
IAHA224K250F	25	3,07	612,70	62478
IAHA224K260F	26	3,32	662,70	67577



35xK7
245 fire/wires

Cod Code	Diametru cablu Rope diameter mm	Greutate specifică Weight for meter kg	Sarcina minimă de rupere MBL	
			kN	kg
IAHA245K280F	28	3,87	760,80	77580
IAHA245K290F	29	4,15	816,00	83209
IAHA245K300F	30	4,44	873,00	89021
IAHA245K320F	32	5,05	994,00	101360
IAHA245K340F	34	5,71	1122,00	114412
IAHA245K360F	36	6,40	1258,00	128280
IAHA245K380F	38	7,13	1401,00	142862
IAHA245K400F	40	7,90	1553,00	158362
IAHA245K420F	42	8,71	1712,00	174575
IAHA245K440F	44	9,56	1879,00	191605
IAHA245K460F	46	10,45	2053,00	209348
IAHA245K480F	48	11,37	2236,00	228009

CRITERII DE SCOATERE DIN UZ/CASARE CONFORM ISO 4309

Diametru cablu (mm)	RCN*	Fire externe portante	Numărul maxim de fire rupte pe o lungime de mm: $L = 6 \times \varnothing$		Numărul maxim de fire rupte pe o lungime de mm: $L = 30 \times \varnothing$	
			Un strat de toroane	Multistrat	Un strat de toroane	Multistrat
14 ÷ 17	23-2	112	3	5	5	10
18 ÷ 26	23-2	112	3	5	5	10
28 ÷ 48	23-2	112	3	5	5	10

*RCN (Rope Category Number – Numărul Categoriei Cablului) reprezintă un sistem de clasificare atribuit fiecărei construcții de cablu de oțel în funcție de caracteristicile sale structurale (cum ar fi numărul de toroane, numărul de sârme portante din stratul exterior și tipul de împletitură) vezi ISO 4309.

Toate produsele sunt fabricate în EU în conformitate cu standardul armonizat EN 12385-4 și sunt însoțite de declarații de conformitate CE.